



PETROL INJECTOR

(LIMPEZA DE INJECTORES - GASOLINA)

O líquido de limpeza de injectores de gasolina Spanjaard é de alta qualidade, remove os depósitos de goma e verniz do sistema da injeção e de todo sistema de combustível enquanto conduz.

APLICAÇÕES

Para limpar injectores de gasolina e sistemas de combustível sujos.

Recomendado para os motores lentos devido a injectores sujos.

Não contém nenhuma percentagem de fósforo, zinco, magnésio ou outros componentes de metal pesado, que induziriam a reacções químicas prejudiciais aos sistemas de exaustão do conversor catalítico usados nos veículos.

Os aditivos usados são aprovados pelo **Californian Air Resources Board** na diminuição e controlo de emissão de fumos de exaustão para atmosfera.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

a) Para manter os injectores limpos:

1. Deitar o conteúdo no tanque de gasolina e repetir a cada 1000km.

b) Trabalho de oficina:

1. Remover a mangueira de vácuo do regulador de pressão múltiplo da entrada, introduzir a mangueira no frasco do líquido de limpeza do injectores de gasolina.

2. Ligue o motor e acelere rapidamente até que o frasco esteja vazio (o fumo branco excessivo sairá temporariamente da exaustão).
3. Repor a mangueira de vácuo e mantenha o motor em funcionamento até que o fumo da exaustão desapareça.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Aspecto	Castanho líquido
Densidadeg/ml	0,78
Viscosidade @ 25°C, cSt	16

MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

Mistura de combustível - manter afastado das chamas e do calor. Manter fora do alcance das crianças. Prejudicial ou fatal se engolido. Não induzir vômito. Procurar o auxílio do médico. Impedir o derramamento no trabalho de pintura. Se salpicar o trabalho da pintura lavar com água abundante.

EMBALAGEM

250ml Garrafa em PVC